





airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

S2/3/4 1401 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **TOP ÜBERLACKIERBAR**



Eigenschaften:

Hochwertiger Unterbodenschutz auf Kautschukbasis.
Schnell-trocknend, dauerelastisch.
Gute Antidröhneigenschaften.
Frei von Bitumen und chlorierten Kohlewasserstoffen.
Greift PVC-Unterbodenschutz nicht an.

Anwendungsbereich:

Autoreparatur und Industrie.

Verarbeitung:

Der Untergrund ist sorgfältig von Rost, Schmutz, Fett und alten, lockeren Farbresten zu säubern und ggf. anzuschleifen.

Airo TOP vor dem Öffnen sehr gut schütteln.

Die Dose öffnen und die Saugpistole aufschrauben.
Das Material gleichmäßig aufspritzen.

Besondere Hinweise:

Nicht auf Bremsleitungen, -trommeln und -scheiben spritzen.
Auspuffanlage abdecken.
Airo TOP darf **nicht** auf Wachsbeschichtungen aufgebracht werden.

Auftragsstärke: ca. 500 µm

Verbrauch: ca. 1 Liter/m²

Trockenzeit: Nach ca. 20 Minuten ist die Oberfläche trocken.
Nach 1 - 2 Stunden, je nach Raumtemperatur,
ist die Schicht durchgetrocknet und kann dann überlackiert werden.

Chemische Basis:

TOP Überlackierbar: Synthesekautschuk, Kunstharz, Füllstoffe, Thixmittel, Lösungsmittel.

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen. Nicht unter +15 °C verarbeiten!

Lagerstabilität:

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.