

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **NITRO-KOMBISPACHTEL**



Eigenschappen:

Snel drogende 1K fijne plamuur op basis van nitrocellulose kunsthars. Goed geschikt als mesplamuur voor het verwijderen van kleine beschadigingen zoals krassen of steenslag gaten alsmede voor het glad maken van kleine ongelijkmatigheden.

Uitstekend hechtvermogen op Staalplaat, hout en auto-carrosseriedelen op basis van polyester.


Toepassingsgebied:


Autoreparatie, schilder, industrie


Chemische basis:


Nitro- Kombispachtel: Nitrocellulose, alkydhars, pigmenten en oplosmiddel.


Gebruiksaanwijzing:


De te plamuren oppervlakken moeten vet- en roestvrij en iets ruw gemaakt zijn. In dunne lagen aangebracht kan de plamuur na ca. 20 minuten droogtijd geschuurd worden. Wanneer hogere lagen nodig zijn, kan meerdere malen in een dunne laag geplamuurd worden. Tussen het aanbrengen van de afzonderlijke lagen moet een droogtijd van ca. 1 uur worden aangehouden.


Bijzonderheden:


Voor de betere corrosiebescherming moet blanke plaat voor het plamuren gegrond worden.


Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!


Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.


Schuren:

P 180 - 400

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.