


Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **POLYESTER-VERDÜNNUNG**


Eigenschappen:

Reactieve verdunner voor polyester produkten. In tegenstelling tot nitro-, acryl- of kunsthars verdunner reageert airo Polyester-Verdünnung met polyesterharsen en wordt daarbij chemisch in het harsmolecuul ingebouwd.


Toepassingsgebied:

Viscositeitsinstelling van polyester produkten zoals bijv.:


- airo Polyester-Spritzfüllers
- airo Streichspachtel
- airo Fix
- Airocoll Steinkitte
- airo Plamuren (airo Soft, Unipol etc.)


Gebruiksaanwijzing:

Daar airo Polyester-Verdünnung niet verdampt maar met de polyesterhars reageert, kunnen de eigenschappen van polyester produkten bij te hoge toevoegingen van airo Polyester-Verdünnung veranderen. Toevoegingen tot maximaal 5%.

Let op:

Polyester- Verdünnung is gevoelig voor vochtigheid. Verpakking dicht afsluiten.


Chemische basis:

Polyester-Verdünnung: Monomeer styrol - gestabiliseerd, Estern

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **6 maanden**.

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties..