



ÜBER UNS

ABOUT US

Seit 1957 produziert die airo-CHEMIE chemisch-technische Produkte für den Einsatz im professionellen Autoreparatur- und Autolackierbereich sowie in Industrie und Handwerk.

Aus diesen Anfängen heraus hat sich die airo-CHEMIE als einer der erfahrensten und ältesten Hersteller für Spachtelmassen basierend auf ungesättigten Polyesterharzen und Autoreparaturlacken auf Basis von Acrylpolymeren etabliert. Unsere Kunden weltweit vertrauen auf die außerordentliche Qualität von airo-Produkten und unseren Innovationsfaktor. Kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen aus unserer Forschung & Entwicklung leisten wertvolle Unterstützung bei höchsten professionellen Ansprüchen auch in anderen Branchen wie Schiffs- und Bootsbau bis hin zum Stein- und Marmorbereich.

Durch unser abgestimmtes und breit aufgestelltes Produktprogramm aus Polyester-, Acryl- und Epoxidharzsystemen sowie ein entsprechendes Angebot an Zubehör ermöglichen wir effektive Problemlösungen im Tagesablauf professioneller Anwender. airo-CHEMIE wurde erstmals zertifiziert in 1997 und erfüllt die aktuellen neuen Qualitätsnormen DIN ISO 9001 : 2015.

Since 1957 airo-CHEMIE have been producing chemical technical products for the professional car paint and body works sector as well as for industry and trade.

From these beginnings airo-CHEMIE grew to one of the most experienced and oldest manufacturers of polyester fillers and acrylic clear coats. Our customers worldwide value the extraordinary quality of airo-products and our innovative strength. Continuous product advancements and new developments from our research & development render valuable support for highest professional demands also in other industries such as boat and ship building up to the stone and marble industry.

We provide effective solutions for the daily work of professionals and offer a well assorted and comprehensive product program of polyester, acrylic and epoxy resin systems including a matching choice of accessories. airo-CHEMIE was first certified in 1997 and conforms to the present quality standards of DIN ISO 9001 : 2015.



INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

		SEITE/PAGE
POLYESTER SPACHTEL	POLYSTER FILLER	1
GLASFASER SPACHTEL	GLASS FIBRE FILLER	7
KUNSTSTOFF-REPARATUR-SYSTEM	PLASTIC-REPAIR-SYSTEM	8
SPRITZ / STREICH SPACHTEL	SPRAY / BRUSH FILLER	9
1K FEINSPACHTEL	1C SOFT FILLER	9
AIRO NAUTIC	AIRO NAUTIC	10
SONDERPRODUKTE	SPECIAL TYPE FILLER	11
HÄRTER FÜR SPACHTEL	HARDENERS FOR FILLER	12
1K / 2K GRUNDIERUNG FÜLLER	1C / 2C PRIMER FILLER	13
ACRYL KLARLACK	ACRYLIC CLEARCOATS	15
VERDÜNNUNG / ZUSATZMITTEL	THINNERS / ADDITIVES	17
2K STEIN- & MARMORSYSTEM	2C STONE- & MARBLE SYSTEM	18
VERKLEBUNG	BONDING	19
UNTERBODENSCHUTZ	UNDERBODY PROTECTION	20
HOHLRAUMVERSIEGELUNG	CAVITY PROTECTION	20
1K KAROSSERIE DICHTMASSEN	1C BODY SEALING	21
AEROSOLE	AEROSOLS	22
REINIGUNG, PFLEGE & ZUBEHÖR	CLEAN, CARE & ACCESSORIES	24
DOSIERSYSTEME & PISTOLEN	BODY FILLER DISPENSERS & GUNS	26

POLYESTER SPACHTEL

POLYESTER FILLER

UNIPOL UNIVERSALSPACHTEL

Unipol Universalspachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnenden Flächen, GFK und Holz. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sowie porenfreier Auftrag in hohen Schichtdicken sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts.

Unipol Universalspachtel is a body filler and putty with adhesion on steel plates, zinc plates, aluminium, tinned surfaces, GRP and wood. Short drying time, easy sandability as well as high-build application without pores are further characteristics of this premium product.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
C5 01 ISB	UNIPOL standard SB beige	250 g	Dose
C5 01 LSB	UNIPOL standard SB beige	500 g	Dose
C5 01 PSB	UNIPOL standard SB beige	1 kg	Dose
C5 01 P00	UNIPOL standard beige	1 kg	Dose
C5 01 S00	UNIPOL standard beige	1,5 kg	Kartusche
C5 01 T00	UNIPOL standard beige NEU	2 kg	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
C5 01 V00	UNIPOL standard beige	2,5 kg	Dose
C5 01 W00	UNIPOL standard beige	3 kg	Kartusche
C5 01 Y0W	UNIPOL standard beige	10 kg	Kartusche
C5 01 Y*	UNIPOL standard beige	10 kg	Kartusche

*Sonderöffnungen / no standard

UNIPOL ULTRA PLUS UNIVERSALSPACHTEL

Unipol Ultra Plus Universalspachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnenden Flächen, GFK und Holz. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts.

Unipol Ultra Plus Universalspachtel is a body filler and putty with adhesion on steel plates, zinc plates, aluminium, tinned surfaces, wood and GRP. Short drying time and easy sandability are further characteristics of this premium product.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
CD 01 PSB	UNIPOL ULTRA PLUS SB beige	1 kg	Dose
CD 01 P00	UNIPOL ULTRA PLUS beige	1 kg	Dose
CD 01 S00	UNIPOL ULTRA PLUS beige	1,5 kg	Dose
CD 01 V00	UNIPOL ULTRA PLUS beige	2,5 kg	Dose
CD 01 T00	UNIPOL ULTRA PLUS beige NEU	2 kg	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
CD 01 W00	UNIPOL ULTRA PLUS beige	3 kg	Kartusche
CD 01 Y0W	UNIPOL ULTRA PLUS beige	10 kg	Kartusche
CD 01 Y*	UNIPOL ULTRA PLUS beige	10 kg	Kartusche

*Sonderöffnungen / no standard

MULTI GREEN

Multi Green ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnenden Flächen, GFK und Holz. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sowie porenfreier Auftrag in hohen Schichtdicken sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts.

Multi Green is a body filler and putty with adhesion on steel plates, zinc plates, aluminium, tinned surfaces, GRP and wood. Short drying time, easy sandability as well as high-build application without pores are further characteristics of this premium product.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
CF 01 V00	MULTI GREEN hellgrün/light green	1,6 kg	Dose
CF 01 W00	MULTI GREEN hellgrün/light green	3 kg	Kartusche

MULTI LIGHT

Multi Light ist ein mittelviskoser, cremiger 2-Komponenten-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit einem um ca. 30 % reduzierten spezifischen Gewicht. Dadurch wird leichte Schleifbarkeit mit einer absolut geschlossenen und sehr feinen Oberfläche kombiniert. Zudem zeichnet sich Multi Light durch universelle Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Untergründen, GFK und Holz aus und ist bereits nach kurzer Trockenzeit sehr gut schleifbar bei großem Abrieb.

Multi Light is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30 %. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, Multi Light is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zinc substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
CJ 01 V00	MULTI LIGHT beige	1,3 kg	Dose

POLYESTER-SPACHTEL

POLYESTER FILLER

MULTI ULTRA LIGHT **NEU**

Niedrigviskoser 2K-Polyester-Leichtspachtel zum Egalisieren von Vertiefung und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur. Multi Ultra Light zeichnet sich durch seine glatte und porenfreie Oberfläche aus, dadurch kann auf den Einsatz eines zusätzlichen Feinspachtels verzichtet werden. Multi Ultra Light lässt sich bereits nach kurzer Trockenzeit mit hohem Abrieb schleifen. Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, GfK und Holz. Kein Nachsacken des Füllers.

Low-viscosity 2-component polyester lightweight putty for levelling dents and irregularities in car repairs. Multi Ultra Light is characterised by its smooth and pore-free surface, which allows skipping the application of fine putty. Multi Ultra Light can be sanded with high abrasion after only a short drying time. Adheres to iron, steel, aluminium, galvanized substrates, GRP and wood. No sagging of the filler.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
CK 01 100	MULTI ULTRA LIGHT gelb/yellow	1 l Dose

SOFT

Soft ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl, GfK und Holz. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sowie porenfreier Auftrag in hohen Schichtdicken sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts.

Soft is a particularly easy to sand 2-component polyester resin-based body filler with adhesion to iron, steel, GRP and wood. Fast drying and easy sanding as well as pore-free application in high film thicknesses are further features of this top product.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
C1 01 P00	SOFT beige	1 kg Dose
C1 01 S00	SOFT beige	1,5 kg Dose
C1 01 R45	SOFT beige	1,9 kg Dose
C1 01 V00	SOFT beige	2,5 kg Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
C1 01 W00	SOFT beige	3 kg Kartusche
C1 01 Y0W	SOFT beige	10 kg Kartusche
C1 01 Y*	SOFT beige	10 kg Kartusche

*Sonderöffnungen / no standard

SUPERFLEX WEISS

Hochweißer 2K-Ziehspachtel auf Polyesterbasis zeichnet sich durch höchste Feinheit und exzellente Schleifbarkeit aus. Leicht aufzutragen, rasch härtend und porenfreie Oberfläche. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Holz, und GfK.

Highly white, polyester-based 2K finishing filler characterised by maximum fineness and excellent sandability. Easy to apply, fast curing and non-porous surface. Excellent adhesion on steel, wood and GRP.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
A2 01 P00	Superflex weiß	1 kg Dose
A2 01 S00	Superflex weiß	1,5 kg Dose
A2 01 V00	Superflex weiß	2,5 kg Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
A2 01 W00	Superflex weiß	3 kg Kartusche
A2 01 Y0W	Superflex weiß	10 kg Kartusche
A2 01 Y*	Superflex weiß	10 kg Kartusche

*Sonderöffnungen / no standard

PLASTIC FILL WEISS

Plastic Fill weiss ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl, GfK und Holz. Zur Schließung eventueller Poren kann eine weitere Schicht mit Fein- oder Spritzspachtel aufgetragen werden. Plastic Fill weiss kann auch noch nach 24 Stunden bei großem Abrieb geschliffen werden.

Plastic Fill weiss is a very easy-to-sand two component body filler based on polyester resin which provides adhesion on iron, steel, GRP and wood. In order to close possible pin holes a further layer of fine or spraying body filler can be applied. Plastic Fill weiss can be sanded with high abrasion even after 24 hours.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
A1 01 ISB	PLASTIC FILL weiß	250 g Dose
A1 01 LSB	PLASTIC FILL weiß	500 g Dose
A1 01 PSB	PLASTIC FILL weiß	1 kg Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
A101P00	PLASTIC FILL weiß	1 kg Dose
A101V00	PLASTIC FILL weiß	2,5 kg Dose

POLYESTER SPACHTEL

POLYESTER FILLER

FLEXI - KST

Flexi KST ist ein elastischer Konturspachtel speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Sehr gute Haftung auch auf Stahl, Eisen, Aluminium, GFK und Holz, hohe Elastizität, kurze Trockenzeit und leicht schleifbar.

Flexi KST is a flexible body filler and putty which is perfectly suitable for overcoatable plastic parts and which enables the shaping of contours. Very good adhesion on steel, aluminium, GRP and wood, high flexibility, short drying time and easy to sand.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
E5 01 LSB	FLEXI - KST anthrazit/anthracite	500 g	Dose
E5 01 P00	FLEXI - KST anthrazit/anthracite NEU	1 kg	Dose
E5 01 T00	FLEXI - KST anthrazit/anthracite	2 kg	Dose

METALLIC

Metallic ist ein hochwertiger, asbestfreier 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Aluminium-Pigmentierung, der speziell für die hohen Qualitätsansprüche des Fahrzeugbaus und Reparaturhandwerks in Bezug auf Verarbeitung, Haftfestigkeit und Schleifbarkeit geschaffen wurde. Das Produkt ist zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, GFK und Holz geeignet. Die Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Gute Schleifbarkeit, hohes Standvermögen, hohe Elastizität.

Metallic is a high-quality, non-asbestos, aluminium-pigmented 2K body filler based on polyester resin that has been especially designed to meet the high quality requirements of automotive industry and refinish sector in terms of processing, adhesion and sandability. This product is suitable to even dents and irregularities on iron and steel, aluminium, zinc substrates or even GRP and wood. An application on vertical surfaces is possible without any problems. Good sandability, high vertical stability, high flexibility.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
F5 01 V00	METALLIC silber/silver	2,5 kg	Dose

SUPERMETALL

Aluminiumhaltiger 2K-Polyesterspachtel zur Reparatur schadhafter Gussteile aus Alu oder Eisen. Gusslunker können ausgefüllt, Risse verkittet werden. Bei der Karosserie-Reparatur als Zinn austausch; zum Überspachteln von Schweißnähten einsetzbar. Bemerkenswert hohe Wärmebeständigkeit ohne Haftungsverlust (ca. 30 Minuten bei 220 °C). Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen oder Aluminium.

Aluminum-containing 2K polyester filler for repairing damaged cast parts made of aluminum or iron. Casting cavities and cracks can be filled. Can be used as a tin replacement for car body repairs and for filling over weld seams. Remarkably high heat resistance without loss of adhesion: Approx. 30 minutes at 220 °C. Excellent adhesion to steel, iron or aluminum.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
F7 01 R16	SUPERMETALL silber	1,4 kg	Dose

GLASFASER SPACHTEL

GLASS FIBRE FILLER

FASERPLAST

Glasfaserhaltige vielseitig verwendbare 2K-Spachtelmasse z.B. zur Verbesserung von durchgerosteten Karosserieteilen. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen und GFK.

Multi-purpose 2K filler containing glass fiber, e.g. for repairing rusted-through body parts. Excellent adhesion to steel, iron and GFK.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
G2 01 KSB	FASERPLAST SB	400 g	Dose
G2 01 OSB	FASERPLAST SB	800 g	Dose
G2 01 T00	FASERPLAST	2 kg	Dose

FASERPOLY

Spachtelbares, mit Glasfasern verstärktes Polyesterharz mit rascher Härtung. Hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Benzin, Mineralöl, verdünnten Säuren und Laugen. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen und GFK.

Fillable polyester resin reinforced with glass fibers with rapid curing. High resistance to water, petrol, mineral oil, diluted acids and alkalis. Excellent adhesion to steel, iron and GFK

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
G1 01 MSB	FASERPOLY	600 g	Dose
G1 01 S00	FASERPOLY	1,5 kg	Dose

FASERPOLY GRÜN **NEU**

2K-Polyester-Glasfaserspachtel zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Durchrostungen in der PKW-Reparatur, im Fahrzeug- und Maschinenbau und im Bootsbereich. Haftung auf Eisen, Stahl, GfK und Holz. Wasserfest, hohes Standvermögen, bedingt schleifbar.

2K polyester fibre glass body filler to bridge gaps, little holes and perforations caused by corrosion. Designed for car refinish, vehicle and machine construction and marine sector. Adhesion on iron, steel, GRP and wood. Waterproof, high vertical stability, limited sandability.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
G3 01 R43	FASERPOLY grün/green	1,8 kg	Dose

KUNSTSTOFF-REPARATUR-SYSTEM

PLASTIC-REPAIR-SYSTEM

PLASTIC PRIMER SPRAY

Plastic Primer Spray ist ein Spezial-Haftvermittler für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe: ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC. Geeignet für Außenspiegelgehäuse, Spoiler, Stoßstangen. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar. Profi Qualität.

Plastic Primer Spray is a special adhesion promoter for most plastics used in the automotive industry: ABS, EP laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR rigid, PUR soft, PVC. Suitable for exterior mirror housings, spoilers and bumpers. Can also be used for furniture made of hard plastic. Professional quality.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V1 01 A00	Plastic Primer Spray	400 ml Dose

PLASTIC FILLER SPRAY

NEU

Plastic Filler Spray ist ein füllender, schnelltrocknender Kunststoffprimer für den Einsatz auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen. Aufgrund der speziellen Formulierung kann Plastic Grundierfiller Spray aber auch auf sehr schwierigen Kunststoffen wie PP ohne vorherige Vorbehandlung eingesetzt werden. Aufwändige Verfahren wie Beflammen oder Plasma-vorbehandlung können somit in vielen Fällen eingespart werden. Überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacken.

Plastic Filler Spray is a fast drying plastic primer with good filling properties for use on plastics commonly used in the automotive sector. Due to its special formulation, Plastic Grundierfiller Spray can also be used on very difficult plastics such as PP without additional pre-treatment. Complex processes such as flame treatment or plasma processing become unnecessary in many cases. Overcoatable with 1K and 2K topcoats.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V6 01 A00	Plastic Filler Spray hellgrau/lightgrey	400 ml Dose

PLASTI - X

2K Kunststoffreparaturkleber. Hervorragend für die Reparatur von Rissen und Abbrüchen an Kunststoffteilen. In drei Verarbeitungszeiten. Einsatzgebiete reichen vom abgebrochenen Halter bis zu zerborstenen Stoßfängern.

2K plastic repair glue. Excellent for repairing cracks and breaks in plastic parts. In three pot lifes. Areas of application range from broken holders to burst bumpers.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V4 01 G	PLASTI-X 30 Sekunden	50 ml Doppelkartusche
V4 02 G	PLASTI-X 90 Sekunden	50 ml Doppelkartusche
V4 03 G	PLASTI-X 120 Sekunden	50 ml Doppelkartusche

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V4 04 G	MIXTÜLLEN FÜR PLASTI-X	Stk. Düse
5021	PISTOLE für 2K Kleber 50 ml	Stk.

FLEXI - KST

Flexi ist ein elastischer Konturspachtel speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Sehr gute Haftung auch auf Stahl, Eisen, Aluminium, GFK und Holz, hohe Elastizität, kurze Trockenzeit und leicht schleifbar.

Flexi is a flexible body filler and putty which is perfectly suitable for overcoatable plastic parts and which enables the shaping of contours. Very good adhesion on steel, aluminium, GRP and wood, high flexibility, short drying time and easy to sand.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
E5 01 LSB	FLEXI - KST anthrazit/anthracite	500 g Dose
E5 01 P00	FLEXI - KST anthrazit/anthracite NEU	1 kg Dose
E5 01 T00	FLEXI - KST anthrazit/anthracite	2 kg Dose

UNISPRAY

Unispray ist ein 2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis für Stahluntergründe, Aluminium, verzinkte Untergründe, GFK, Holz oder geschliffene, tragfähige Altlackierungen. Das Produkt eignet sich besonders zum Ausfüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einem Arbeitsgang.

Unispray is a two-component body filler based on polyester resin for steel substrates, aluminium, galvanised substrates, GRP, wood or sanded, solid paintwork. This product is especially suitable for filling irregularities, deep sanding marks as well as roughly prepared repair areas in one single operation.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
HD 01 S00	UNISPRAY grau/grey	1,5 kg Dose

SPRITZ SPACHTEL

SPRAY FILLER

POLYSPRAY

Polyspray ist ein 2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis für Stahluntergründe, GFK, Holz oder geschliffene, tragfähige Altlackierungen. Das Produkt eignet sich besonders zum Ausfüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einem Arbeitsgang.

Polyspray is a two-component body filler based on polyester resin for steel substrates, GRP, wood or sanded, solid paintwork. This product is especially suitable for the filling of irregularities, deep sanding marks as well as rough pre-repair work in a single filling process.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
H8 01 S00	POLYSPRAY grau/grey	1,5 kg	Dose
H1 01 S00	POLYSPRAY weiß/white	1,5 kg	Dose

1K FEINSPACHTEL

1K SOFT FILLER

NITRO - KOMBI - SPACHTEL

Schnelltrocknender 1K Feinspachtel auf Basis Nitrocellulose-Kunstharz. Gut geeignet als Fleckspachtel zur Beseitigung kleiner Schadstellen wie Kratzer oder Steinschlaglöcher sowie zum Glätten von kleinen Unebenheiten. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen und GFK.

Quick-drying 1K fine filler based on nitrocellulose synthetic resin. Well suited as a stain filler for removing small damaged areas such as scratches or stone potholes and for smoothing small irregularities. Excellent adhesion to steel, iron and GFK

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
J1 01 GSB	NITRO - KOMBI - Spachtel SB	100 g	Tube
J1 01 P00	NITRO - KOMBI - Spachtel	1 kg	Dose

POLYESTERHARZ

POLYESTER RESIN

FIX POLYESTERHARZ

Polyesterharz hoher Reaktivität. In Verbindung mit Glasmatten oder Glasgeweben zur Reparatur von Autokarosserien oder Schädstellen von GFK-Teilen bei der Autoreparatur, Industrie oder im Bootsbereich (oberhalb der Wasserlinie). Es lassen sich auch kleine GFK-Teile aus Fix Polyesterharz und Glasmatten herstellen. Haftung auf Eisen, Stahl, GfK und Holz. Wasserfest, hohes Standvermögen, bedingt schleifbar.

Polyester resin with high reactivity. In combination with glass mats or glass fabrics for repairing car bodies or damaged areas of GFK parts in car repair, industry or in the boat sector (above the waterline). Small GFK parts can also be produced from Fix Polyesterharz and glass mats. Adheres to iron, steel, GRP and wood. Waterproof, high stability, conditionally sandable.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
M1 01 100	FIX POLYESTERHARZ	250 g	Dose
M1 01 000	FIX POLYESTERHARZ	800 g	Dose
M1 01 V00	FIX POLYESTERHARZ	2,5 kg	Dose
M1 01 X00	FIX POLYESTERHARZ	5 kg	Kanister
M1 01 R26	FIX POLYESTERHARZ	25 kg	Hobbock

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
M1 01 ISB	Fix Reparatur-Set SB	250 g	Dose
M1 01 OSB	Fix Reparatur-Set SB	800 g	Dose
M1 01 VSB	Fix Reparatur-Set SB	2,5 kg	Dose
M1 01 XSB	Fix Reparatur-Set SB	5 kg	Kanister

STYROLREDUZIERTE PRODUKTE

STYRENE-REDUCED PRODUCTS



Auf Wunsch auch styrolreduziert!

Ob kleiner Steinschlag oder großer Karosserieschaden. Ob Maler, Lackierer oder Schreiner. Bastler oder Künstler. Alle Verwender bedienen sich bei den verschiedensten Spachtelmassen. Die unterschiedlichsten Untergründe und die Vielzahl der angebotenen Spachtel erschweren die Auswahl. Wir unterscheiden Polyester- und Epoxyspachtel, Füll-, Fein-, Universal- oder Leichtspachtel. Anhand der nachfolgenden Tabelle wollen wir Ihnen die Auswahl erleichtern.

Ab sofort erhalten Sie alle Spachtelmassen bei uns auch styrol-reduziert.

Upon request also styrene reduced!

Whether it is a small stone stroke or a large body damage. Whether painter, varnisher or carpenter. Hobbyist or artist. All users use different putties. The wide variety of surfaces and the multitude of available putties make it difficult to choose from. We distinguish between polyester and epoxy putties, filling, fine, universal or light putty. The table below should make the selection easier for you.

As of now you can also get all our putties in styrene reduced version.

NAUTIC

2K-Spachtel auf Epoxidharz-Basis mit breitem Anwendungsbereich. Schnell härtend, gut schleifbar, wasserbeständig. Geeignet zur Beseitigung von Osmoseschäden an GFK-Booten. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen- und Aluguss, GFK-Teile.

2K epoxy resin-based filler with a wide range of applications. Fast curing, easy to sand, water resistant. Suitable for removing osmosis damage on GFK boats. Excellent adhesion to steel, cast iron and aluminum, GFK parts.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
NO 01 MSB	NAUTIC 2:1 SB	600 g	Dose
NO 01 R80	NAUTIC 2:1	4,5 kg	Dose

NAUTIC ULTRA - LIGHT

2K Leichtspachtel auf Epoxydharz-Basis mit breitem Anwendungsgebiet jedoch insbesondere zur Beseitigung von Osmoseschäden an GFK-Booten. Das extrem niedrige Gewicht ist mit einer Dichte von ca. 0,5-0,7 kg/l leichter als Wasser. Schnell härtend, gut schleifbar, wasserbeständig. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen- und Aluguss sowie glasfaserverstärkten Werkteilen auf Polyesterbasis.

2K lightweight epoxy resin-based filler with a wide range of applications, especially for removing osmosis damage on GRP boats. The extremely low weight with a density of approx. 0.5-0.7 kg/l is lighter than water. Fast curing, easy to sand, water resistant. Excellent adhesion to steel, iron and cast aluminum as well as glass fiber reinforced polyester-based parts.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
NP 01 R38	ULTRA - LIGHT fast SB	480 g	Dose
NP 01 300	ULTRA - LIGHT fast	1,8 kg	Dose



SONDERPRODUKTE

SPECIAL TYPE FILLER

HOLZSPACHTEL ABNAHMEMENGEN UND GEBINDERÖSSEN AUF ANFRAGE

Elastischer 2K Polyesterspachtel mit langer Verarbeitungszeit, zur Verbesserung von Schäden an Holzstellen und Spanplatten.

Elastic 2K polyester filler with long working time, for repairing damage to wood and chipboard.

MODELLBAUPASTE ABNAHMEMENGEN UND GEBINDERÖSSEN AUF ANFRAGE

2K-Spachtel auf Polyesterbasis für Arbeiten an Modellbauplatten. Der Spachtel härtet rasch aus und ist sehr gut schleifbar. Die Oberfläche des geschliffenen Spachtels ist leicht porig.

2K polyester-based filler for work on model building panels. The filler hardens quickly and can be sanded very well. The surface of the sanded filler is slightly porous.

ORTHOPÄDIESPACHTEL ABNAHMEMENGEN UND GEBINDERÖSSEN AUF ANFRAGE

Schwere, teilelastische Polyester-Spachtelmasse. Korrekturspachtel für Leisten aus PUR/Holz/Gießmasse. Gleichmäßiges und feines Spachtelbild. Sehr gut schleifbar, gleichmäßiger Schleifabtrag.

Heavy, partially elastic polyester filler. Correction filler for moldings made of PUR/wood/casting compound. Very fine filler finish and surface. Excellent and equal sandability.

HÄRTER FÜR SPACHTEL

HARDENERS FOR FILLER

HÄRTER FÜR SPACHTEL

Härterpaste für 2K Polyesterprodukte Flüssighärter für 2K Polyester Spritzfüller.

Hardener paste for 2K polyester products Liquid hardener for 2K polyester spray filler.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
Q1 00 A00	HÄRTER P weiß	8 g	Tube
Q2 00 B00	HÄRTER P rot	15 g	Tube
Q1 00 C00	HÄRTER P weiß	25 g	Tube
Q2 00 C00	HÄRTER P rot	25 g	Tube
Q1 00 U00	HÄRTER P weiß	50 g	Tube
Q2 00 U00	HÄRTER P rot	50 g	Tube
Q1 00 U00	HÄRTER P weiß	60 g	Tube
Q2 00 U00	HÄRTER P rot	60 g	Tube

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
Q1 00 DKA	HÄRTER P weiß	40 g	Kartusche
Q2 00 DKA	HÄRTER P rot	40 g	Kartusche
Q2 00 EKA	HÄRTER P rot	60 g	Kartusche
Q2 00 GKA	HÄRTER P rot	160 g	Kartusche
Q2 00 HKA	HÄRTER P rot	200 g	Kartusche
Q5 00 Z50	FLÜSSIGHÄRTER	50 ML	Flasche
Q5 00 Z60	FLÜSSIGHÄRTER	60 ml	Flasche

1K / 2K GRUNDIERUNG FÜLLER

1C / 2C PRIMER FILLER

WASHPRIMER

2K-Grundierung mit rascher Trocknung für die Lackierung von PKW und Nutzfahrzeugen, Grundierung von Stahlteilen, Guss, Containern, Maschinen, Chassis, Transportgestellen usw., chromatfrei. Guter Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahlblechen. Gute Haftung auf NE-Metallen (z. B. Aluminium, verzinkte Untergründe). Überlackierbar mit Füllern und Decklacken.

Fast drying 2K primer to paint cars and commercial vehicles and to prime steel parts, castings, container, machines, chassis, transport-racks, and so on. Free from chromate. Good corrosion protection on iron and steel sheets. Good adhesion on non-ferrous metals (e. g. aluminium, zinc substrates). Recoatable with all fillers and topcoats.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
K8 01 100	WASHPRIMER	1 l	Dose
I6 01 000	HÄRTER FÜR WASHPRIMER	500 ML	Flasche

EPOXI UNIVERSALGRUND

NEUE QUALITÄT

Epoxy Universalgrund ist ein chromatfreies 2K-Epoxydharzmaterial für die rationelle PKW- und Großfahrzeuglackierung. Das Produkt vereint die Eigenschaften eines Füllers und eines Haftgrundes. Hoher Korrosionsschutz und sehr gute Haftung auch auf NE-Metallen, daher speziell geeignet für die Mischbauweise. Sehr gute Füllkraft und Haftfestigkeit auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl und GFK. Schlag- und kratzfest. Epoxy Universalgrund bietet hohen Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit, sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit. Überarbeitbar mit Polyesterspachtel nach forcierter Trocknung (30 Minuten / 60 - 80 °C) bei Trockenschichtdicken bis max. 120 µm.

Epoxy Universalgrund is a chromate-free 2K primer filler for an economic car and large vehicle coating. The product combines the properties of filler and adhesion promoter. The high corrosion protection and the very good adhesion also on non-ferrous metals make this product perfectly suitable for composite substrates. Very good filling capacity and adherence to steel, aluminium, zinc steel and GRP. Shock and scratch-resistant. Epoxy Universalgrund provides high protection against corrosion and resistance to weathering, very good resistance to chemical and mechanical strain. Recoatable with polyester-based body fillers after forced drying (30 minutes/ 60-80°C) for a dry film thickness up to max. 120 µm.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
NI 011 00	EPOXI UNIVERSALGRUND	1 l	Dose
NI 011 00N	Epoxy-Härter normal/standard	500 ml	Dose
NI 011 00K	Epoxy-Härter kurz/fast	500 ml	Dose

PREMIUM PRIMEFILL UNIVERSAL SPRAY

2K-Grundierung auf Epoxidharz-Basis mit guter Haftung auf den verschiedensten Untergründen insbesondere auch auf Aluminium und verzinkten Blechen. Schnell härtend, wasserbeständig, bietet optimalen Rostschutz. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen, Aluminium, glasfaserverstärktem Polyester, galvanisch bzw. feuerverzinkten Untergründen.

2K epoxy resin-based primer with good adhesion to a wide variety of substrates, especially aluminium and galvanized sheet metal. Fast curing, water resistant, offers optimum rust protection. Excellent adhesion to steel, iron, aluminum, glass fiber reinforced polyester, galvanized or hot-dip galvanized substrates.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V1 01 TPD	Premium Primefill dark grey	500 ml	Dose
V1 01 TPL	Premium Primefill light grey	500 ml	Dose
V1 01 TPW	Premium Primefill white	500 ml	Dose

1K / 2K GRUNDIERUNG FÜLLER

1C / 2C PRIMER FILLER

HS 4:1 ACRYL - FÜLLER S 2000

HS 4:1 Acryl-Füller S 2000 ist ein füllstarker und sehr leicht schleifbarer Füller, der als Kompakt- oder Dickschichtfüller eingesetzt werden kann. Auch das Füllen von Teilflächen (Spot-Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.

HS 4:1 Acryl-Füller S 2000 has very good filling properties and is very easy to sand. This filler can be used as compact as well as high-build filler and is also suitable to fill partial areas (Spot repair) without sinkage or visible marks in the outer rim.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
D4 01 100	ACRYL - FÜLLER hellgrau S 2000	1 l Dose
DI 01 100	ACRYL - FÜLLER dunkelgrau S 2000	1 l Dose
HM SK 01 R74	Acryl-Härter MS kurz/fast	250 ml Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
D4 01 R4M	ACRYL - FÜLLER hellgrau S 2000	4 l EIMER
DI 01 R4M	ACRYL - FÜLLER dunkelgrau S 2000	4 l EIMER
HM SK 01 100	Acryl-Härter MS kurz/fast	1 l Dose

NIN - FÜLLER NEU

2K-Polyurethan Nass-in-Nass-Füller mit schneller Überlackierbarkeit und universeller Haftung: Einsetzbar direkt auf Stahl, Eisen, Aluminium und verzinkten Untergründen sowie auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen (z. B. PPEPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC, GfK). Zudem können intakte, tragfähige KTL-Beschichtungen ohne vorheriges Anschleifen überlackiert werden. NIN-Füller kann innerhalb von 5 Tagen ohne Zwischenschliff überarbeitet werden. NIN-Füller ist bereits nach einer Trocknung von ca. 15 Minuten bei 20 °C ohne Glanzverlust überlackierbar und gewährleistet dabei eine hervorragende Spritznebelaufnahme. Speziell entwickelt für die PKW-Reparatur. Auch einsetzbar im Nutzfahrzeug- und Industriebereich für Kofferaufbauten, Bordwände, Führerhäuser, Maschinen usw.

This 2K polyurethane wet-in-wet filler can be quickly overcoated and provides universal adhesion: directly applicable on steel, iron, aluminium and galvanized substrates as well as on commonly used plastics in the automotive industry (e.g. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PUR, PVC, GRP). Furthermore, it is possible to overcoat intact, sound e-coatings without any pre-sanding. NIN-Füller can be overcoated without intermediate sanding within 5 days. NIN-Füller can be overcoated after a drying time of only 15 minutes at 20°C without loss of gloss and ensures outstanding overspray absorption at the same time. Especially designed for cars refinishing. Suitable also for commercial vehicle and industrial sector for van bodies, platform gates, cabs, machines, and so on.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
NF 01 100	NIN - Füller	1 l Dose
NF 01 300	NIN - Füller	3 l Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
HM SK 01 R74	Acryl-Härter kurz/fast	250 ml Dose
HM SN 01 R74	Acryl-Härter normal/standard	250 ml Dose
HM SK 01 000	Acryl-Härter kurz/fast	500 ml Dose
HM SN 01 000	Acryl-Härter normal/standard	500 ml Dose

4:1 2K PRIMEFILL - FÜLLER & HÄRTER

Universeller 2K-Acryl-Füller mit ausgezeichneter Haftung, schneller Trocknung, leichter Schleifbarkeit und hohem Füllvermögen. Je nach Verdünnungsgrad ist es möglich, diesen Füller als Dickschichtfüller, Non-Sanding-Sealer (Nass-in-Nass-Verfahren) oder als normalen Primer einzusetzen. Haftung auf galvanisch verzinktem Blech, sendzimirverzinktem Blech, feuerverzinktem Karosserieblech, Stahlblech, angeschliffener Altlackierung und glasfaserverstärkten Autokarosserieteilen auf Polyesterbasis.

Universal 2K acrylic filler with excellent adhesion, fast drying, easy sanding and high filling capacity. Depending on the degree of dilution, it is possible to use this filler as a thick-film filler, non-sanding sealer (wet-on-wet process) or as a normal primer. Adhesion to electrogalvanized sheet metal, sendzimir galvanized sheet metal, hot-dip galvanized sheet metal, sheet steel, sanded old paint and glass fibre reinforced polyester-based car body parts.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
PF 01 100 SW	Primefill - füller schwarz/black	1 l Dose
PF 01 100 WE	Primefill - füller weiß/white	1 l Dose
PF 01 100 LG	Primefill - füller hellgrau/light grey	1 l Dose
PF 01 100 DG	Primefill - füller dunkelgrau/dark grey	1 l Dose

HM SK 01 R74	Acryl-Härter MS kurz/fast	250 ml Dose
--------------	---------------------------	-------------

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
PF 01 R4M SW	Primefill - füller schwarz/black	4 l Kanister
PF 01 R4M WE	Primefill - füller weiß/white	4 l Kanister
PF 01 R4M LG	Primefill - füller hellgrau/light grey	4 l Kanister
PF 01 R4M DG	Primefill - füller dunkelgrau/dark grey	4 l Kanister

HM SK 01 100	Acryl-Härter MS kurz/fast	1 l Dose
--------------	---------------------------	----------

2:1 SPEED FINISH ACRYL - KLARLACK & HÄRTER

2:1 Speed Finish Klarlack ist ein qualitativ hochwertiger Acryl-Klarlack zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung (Express-Technologie) speziell bei Ofentrocknung. Nach einer Trocknung von 15 Minuten bei 60 °C oder alternativ 25 Minuten bei 40 °C können die lackierten Teile nach Abkühlen bereits poliert werden. Zur Reduzierung der Energiekosten kann bei Einsatz von Härter für 2K Speed Finish Klarlack kurz die Ofentrocknung bei 60 °C auch auf 5 Minuten reduziert werden, bei der bereits nach weiterer Trocknung von nur 45 - 50 Minuten bei 20 °C poliert werden kann. 2K Speed Finish Klarlack eignet sich auch zur PKW-Partiellaackierung. Hervorragend beständig gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen, vergilbungsfest und dauerhafte Glanzhaltung.

2:1 Speed Finish Klarlack is a high-quality acrylic clearcoat for fast and economic car refinishing (express technology), especially in case of oven drying. After the drying of 15 minutes at 60 °C or alternatively 25 minutes at 40°C plus cooling time it is possible to start already the polishing process. When using Härter für 2K Speed Finish Klarlack short, the oven drying time at 60 °C can be reduced to 5 minutes in order to reduce the energy costs. In this case, polishing can already be carried out after a further drying for only 45 - 50 minutes at 20 °C. 2K Speed Finish Klarlack is also suitable for partial car coatings. This product provides excellent resistance against environmental and weathering conditions as well as yellowing and offers durable gloss retention.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
IL 01 100	2:1 SPEED FINISH ACRYL KLARLACK VOC 420	1 l	Dose
HH SN 01 000	Acryl-Härter HS normal/standard	500 ml	Dose

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
IL 01 400	2:1 SPEED FINISH ACRYL KLARLACK VOC 420	5 l	Kanister
HH SN 01 R18	Acryl-Härter HS normal/standard	2,5 l	Kanister

HS 2:1 VOC ACRYL - KLARLACK

Energieeinsparender, hochglänzender und prozessverkürzender Klarlack, der eine schnellere Taktzahl ermöglicht. Geringer Verbrauch und sehr gute Polierbarkeit zeichnen ihn aus. Einsatzgebiet vom Spot-Repair bis zur großen Reparaturlackierung. Dieser Lack ist widerstandsfähig gegenüber chemischen und mechanischen Belastungen und trocknet mit glänzender und harter Oberfläche.

Energy-saving, high-gloss and process-shortening clearcoat that enables a faster cycle time. It is characterised by low consumption and very good polishability. Application range from spot repair to large-scale refinishing. This paint is resistant to chemical and mechanical stresses and dries with a glossy and hard surface.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
IM 01 100	ACRYL - KLARLACK VOC 420	1 l	Dose

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
IM 01 400	ACRYL - KLARLACK VOC 420	5 l	Kanister

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
HH SN 01 000	Acryl-Härter HS normal/standard	500 ml	Dose
HH SK 01 000	Acryl-Härter HS kurz/fast	500 ml	Dose

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
HH SN 01 R18	Acryl-Härter HS normal/standard	2,5 l	Kanister
HH SK 01 R18	Acryl-Härter HS kurz/fast	2,5 l	Kanister

ACRYL KLARLACK

ACRYLIC CLEARCOATS

HS 2:1 VOC PERFORMANCE - KLARLACK NEU

VOC Performance Klarlack ist ein VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen mit besonders brillantem Klarlackstand und optimalem Verlauf auf Lösemittel- und Wasserbasislacken. Aufgrund der speziellen Formulierung gewährleistet VOC Performance Klarlack generell eine verbesserte Prozesssicherheit gegenüber üblichen Standard HS-Klarlacken.

Zum einen stellt sich direkt nach Applikation ein sofortiger, sehr glatter Verlauf ein. Dadurch wird das Risiko von Fehlackierungen aufgrund zu narbiger Struktur oder Läuferbildung bei Überbeschichtung wirkungsvoll minimiert.

Zum anderen bietet VOC Performance Klarlack eine hohe Kocherunempfindlichkeit. Daher ist die Beschichtung von liegenden Flächen wie z. B. Dächern, Frontklappen etc. auch bei sehr satter Spritzweise problemlos möglich. Dieser Vorteil kommt auch bei hohen Verarbeitungstemperaturen zum Tragen, da hier mit erhöhter Kocherneigung und Nachfallverhalten zu rechnen ist.

VOC Performance Klarlack lässt sich unmittelbar nach forcierter Trocknung optimal polieren und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen auf. Geeignet auch als Schutzlack für Neonfarbtöne (Tagesleuchtfarben). Ausgezeichnete Trocknungseigenschaften.

VOC Performance Klarlack is a VOC-compliant High-Solid acrylic clearcoat for partial or complete coating of passenger cars and commercial vehicles with particularly brilliant finish and optimum flow on solvent-based or waterbased basecoats. Thanks to its special formulation, VOC Performance Klarlack generally guarantees improved process reliability compared to standard HS clearcoats.

On the one hand, a very smooth flow is achieved immediately after application. This effectively minimizes the risk of coating defects due to too scarred surfaces or runners when applied in thick layers.

On the other hand, VOC Performance Klarlack is highly insensitive to blistering. Therefore, coating horizontal surfaces such as roofs, front hoods, etc. is possible without any problems even when applied in very thick layers. This advantage also takes effect at high processing temperatures, as an increased tendency to blistering and loss of gloss is to be expected here.

VOC Performance Klarlack can be optimally polished immediately after forced drying and is highly resistant to all climatic conditions as well as to chemical agents and mechanical stress. Also suitable as a protective coating for neon colours (fluorescent colours). Excellent drying properties.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
IP 01 100	VOC PERFORMANCE - KLARLACK	1 l	Dose
IP 01 400	VOC PERFORMANCE - KLARLACK	5 l	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
HH SN 01 000	Acryl-Härter HS normal/standard	500 ml	Dose
HH SK 01 000	Acryl-Härter HS kurz/fast	500 ml	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
HH SN 01 R18	Acryl-Härter HS normal/standard	2,5 l	Kanister
HH SK 01 R18	Acryl-Härter HS kurz/fast	2,5 l	Kanister

MS 2:1 ACRYL - KLARLACK KRATZFEST

Acryl-Klarlack kratzfest ist ein kratzbeständiger 2K-HS-Acryl-Klarlack auf Basis der Reflow-Technologie. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikrokratzen (erzeugt z. B. durch Waschstraßen) und Chemikalien ist Acryl-Klarlack kratzfest insbesondere für die hochwertige Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und Nutzfahrzeugen geeignet. Acryl-Klarlack kratzfest eignet sich zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken und ist VOC-konform.

Acryl-Klarlack kratzfest is a scratch-resistant two-component HS acrylic clearcoat based on Reflow technology. Because of its resistance to micro-scratches (caused e.g. by car wash plants) and to chemicals, Acryl-Klarlack kratzfest is particularly suitable for high-quality partial or complete paintworks on cars, motorcycles and commercial vehicles. Acryl-Klarlack kratzfest can be applied as topcoat on water-based or solvent-based basecoats and is VOC-conform.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
II 01 100	ACRYL - KLARLACK	1 l	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
HM SN 01 000	Acryl-Härter MS normal/standard	500 ml	Dose
HM SK 01 000	Acryl-Härter MS kurz/fast	500 ml	Dose

HM SN 01 100	Acryl-Härter MS normal/standard	1 l	Dose
HM SK 01 100	Acryl-Härter MS kurz/fast	1 l	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
II 01 400	ACRYL - KLARLACK	5 l	Kanister

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
HM SN 01 R18	Acryl-Härter MS normal/standard	2,5 l	Kanister
HM SK 01 R18	Acryl-Härter MS kurz/fast	2,5 l	Kanister

HM SN 01 400	Acryl-Härter MS normal/standard	5 l	Kanister
HM SK 01 400	Acryl-Härter MS kurz/fast	5 l	Kanister

VERDÜNNUNG / ZUSATZMITTEL

THINNERS / ADDITIVES

ACRYL - VERDÜNNUNG

Hochwertige Verdünnung für Acryllacke und Acrylgrundierungen aller Art. Bei dem hohen Lösevermögen für Acrylharze genügen schon geringe Mengen dieser Spezialverdünnung zur Einstellung der Spritzviskosität. Verhindert wirksam Kochebildung auch bei kurzen Abluftzeiten.

Acrylic thinner short, normal, long High-grade thinner for acrylic varnishes and acrylic primers of all kinds. Due to high solvency for acrylic resins spray viscosity can be obtained by addition of very small quantities. Prevents blistering even in case of short flash-off periods.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
ID 01 100	AC - VERDÜNNUNG lang	1 l	Dose
I2 01 100	AC - VERDÜNNUNG normal	1 l	Dose
IE 01 100	AC - VERDÜNNUNG kurz	1 l	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
ID 01 400	AC - VERDÜNNUNG lang	5 l	Kanister
I2 01 400	AC - VERDÜNNUNG normal	5 l	Kanister
IE 01 400	AC - VERDÜNNUNG kurz	5 l	Kanister

POLYESTER - VERDÜNNUNG

Reaktiv-Verdüner für Polyesterprodukte. Im Gegensatz zu Nitro-, Acryl- oder Kunstharz-Verdünnung reagiert Polyester-Verdünnung mit Polyester-Harzen und wird dabei chemisch in das Harzmolekül eingebaut.

Reactive thinner for polyester products. Unlike nitro, acrylic or synthetic resin thinner, Polyester thinner reacts with the polyester resin and is thus chemically integrated into the resin molecule.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
L5 01 100	POLYESTER - VERDÜNNUNG	1 l	Dose

BEISPRITZVERDÜNNUNG **NEU**

Spezielle Beispritzverdünnung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen.

Special mixture of solvents (fade-out thinner) to "melt" edges of spot repairs and fade-out areas.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
IB 01 100	Beispritzverdünnung	1 l	Dose

SILIKONENTFERNER **NEU**

Reinigungs- und Entfettungsmittel für alle metallischen und polymeren Werkstoffe. Der Auftrag kann durch Pinsel, Bürste, Wischtuch, Schwamm und durch Spritzen erfolgen.

Cleaning and degreasing agent for all metallic and polymeric materials. It can be applied by paintbrush, brush, wipe, sponge or by spraying.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
IY 01 100	Silikonentferner	1 l	Dose
IY 01 400	Silikonentferner	5 l	Kanister

2K STEIN- & MARMORSYSTEM

2C STONE- & MARBLE SYSTEM

AIROCOLL E

Witterungsbeständiger 2K-Kleber auf Epoxidharzbasis für Stein, Kunststein und Marmor: Zum Füllen von Rissen und Fugen, für Sandwich-Verklebungen sowie allgemeine Klebearbeiten, Eingießen von Armierungen. Ausgezeichnete Haftung auf Stein, Kunststein, Marmor und Metall. AIROCOLL E flüssig: transparent (einfärbbar) und juragelb / AIROCOLL E spachtelbar: juragelb.

Weather-resistant 2c glue based upon epoxy resins for stone, artificial stone and marble: For filling cracks and joints, sandwich adhesions, and general gluing works and casting of reinforcements. Excellent adhesion on stone, artificial stone, marble and metal. AIROCOLL E liquid: transparent (can be tinted) and jura yellow / AIROCOLL E for knife application: jura yellow.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
N5 01 R48	AIROCOLL E spachtelbar juragelb	2,1 kg	Set

AIROCOLL FL

Universell verwendbarer Kitt für die Stein- und Marmorindustrie. Bestens geeignet zum Kleben oder Ausspachteln von Marmorplatten. AIROCOLL FL ist polierfähig und wetterbeständig. Lieferbar in den Farben: juragelb, juragelb hell, weiß und transparent.

All purpose putty for the stone and marble industry. Best suited as an adhesive or mending material of marble plates. AIROCOLL FL can be polished and is weather resistant. Available in the colours jura yellow, jura yellow light, white and transparent.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
02 01 R44	AIROCOLL FL JURAGELB	1,7 kg	Dose
03 01 R44	AIROCOLL FL JURAGELB HELL	1,7 kg	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
07 01 R44	AIROCOLL FL WEISS	1,7 kg	Dose
01 01 P00	AIROCOLL FL TRANSPARENT	1 kg	Dose

AIROCOLL S

Spachtelfähiger Steinkitt für Arbeiten an senkrechten Flächen. Beschädigte Kanten können mit AIROCOLL S ausgebessert werden. AIROCOLL S kann mit Eisenoxidfarben eingefärbt werden. Lieferbar in den Farben: jurahell, juradunkel, weiss.

Stone cement which can be applied by a spatula for use on vertical surfaces and repair of damaged edges. AIROCOLL S can be tinted with iron oxide pigments and is available in the colours juralight, juradark and white.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
P2 01 R44	AIROCOLL S JURAGELB	1,7 kg	Dose
P3 01 R44	AIROCOLL S JURAGELB HELL	1,7 kg	Dose

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
P7 01 R44	AIROCOLL S WEISS	1,7 kg	Dose
P0 01 R44	AIROCOLL S GRAUGRÜN	1,7 kg	Dose
P1 01 P00	AIROCOLL S TRANSPARENT	1 kg	Dose

PLASTI - X

2K Kunststoffreparaturkleber. Hervorragend für die Reparatur von Rissen und Abbrüchen an Kunststoffteilen. In drei Verarbeitungszeiten. Einsatzgebiete reichen vom abgebrochenen Halter bis zu zerborstenen Stoßfängern.

2K plastic repair glue. Excellent for repairing cracks and breaks in plastic parts. In three pot lifes. Areas of application range from broken holders to burst bumpers.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V4 01 G	PLASTI-X 30 Sekunden	50 ml	Doppelkartusche
V4 02 G	PLASTI-X 90 Sekunden	50 ml	Doppelkartusche
V4 03 G	PLASTI-X 120 Sekunden	50 ml	Doppelkartusche

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V4 04 G	MIXTÜLLEN FÜR PLASTI-X	Stk.	Düse
5021	PISTOLE für 2K Kleber 50 ml	Stk.	

TACK - METALL

Der 2K Hochleistungskleber Tack-Metall ist der „Formel-Eins-Renner“ unter den Hochleistungsklebern. Er ist dort einsetzbar, wo konventionelle Kleber die geforderten Festigkeiten nicht erreichen. Tack-Metall verbindet dauerhaft Metall, Holz, Keramik und harten Kunststoff. Die Verklebung von verschiedenen Materialien ist mit Tack-Metall blitzschnell und funktionssicher ausgeführt. Nach vollständiger Aushärtung kann die Klebestelle bearbeitet und lackiert werden.

The 2-c high-performance adhesive Tack-Metall is the „Formula One Racer“ among the high-performance adhesives. It can be used where conventional adhesives do not reach the required strength. Tack-Metall combines metal, wood, ceramics and hard plastic durably. The bonding of various materials with Tack-Metall is performed in a flash and functionally safe. After complete curing, the glued areas can be processed and painted.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V5 01 G	Tack - Metall	50 g	Doppelkartusche
V4 04 G	MIXTÜLLEN	1 Stk.	Düse
50 21	PISTOLE für 2K Kleber 50 ml	1 Stk.	

UNTERBODENSCHUTZ

UNDERBODY PROTECTION

TOP ÜBERLACKIERBAR

Überlackierbarer hochwertiger Unterbodenschutz auf Kautschukbasis. Schnelltrocknend, dauerelastisch. Gute Antidröhneigenschaften. Frei von Bitumen und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Greift PVC-Unterbodenschutz nicht an.

Overpaintable high-grade rubber-based underbody coating. Quick drying, permanently elastic. Good sound-proofing properties. Does not contain any bitumen or chlorinated hydro-carbons. Does not corrode PVC underbody coating.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
S1000	TOP überlackierbar schwarz/black	500 ml	Dose
S2100	TOP überlackierbar schwarz/black	1 l	Dose
S3100	TOP überlackierbar weiß/white	1 l	Dose
S4100	TOP überlackierbar grau/grey	1 l	Dose

HOHLRAUMVERSIEGELUNG

CAVITY PROTECTION

PRENT HOHLRAUMVERSIEGELUNG

Schnell trocknendes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis zur Versiegelung und Konservierung von Hohlräumen. Gute Benetzung, hohe Kriechfähigkeit. Unterwandert Feuchtigkeit, dringt in die Kapillaren und Haarrisse ein und versiegelt diese gegen Feuchtigkeit. Prent Spray ist streusalz- und witterungsbeständig, selbst bei extremen klimatischen Bedingungen. Der getrocknete Film bleibt elastisch.

Quick drying, wax-based corrosion protection and cavity sealing. Excellent wetting and creeping capacity. Creeps under existing moisture and penetrates finest cracks and capillaries and seals them against moisture. Prent Spray is gritting salt and weather-resistant even under extreme weather conditions. The dried film remains elastic.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
SC000	PRENT CAVITY SPRAY	500 ml	Dose
S8100	PRENT CAVITY WAX	1 l	Dose

1K KAROSSERIE DICHTMASSEN

1C BODY SEALING

SEAL CARPLAST STREICHBARE DICHTMASSE

SEAL Carplast streichbare Dichtmasse ist eine Einkomponenten-Dichtmasse zum dauerhaften Abdichten von Fugen, Nähten, Rillen und Überlappungen. Gut streichbar, Haftung auf Metall, verzinkten Blechen, Grundierungen und Altlacken, dauerelastisch. Geeignet zum Abdichten von Schweißnähten und anderen Fugen an Fahrzeugen und Maschinen. Abdichtung von Front- und Heckschürzen sowie Überlappungsnähten im Kofferraum, Fahrgastraum, an Radkästen, etc.

SEAL Carplast streichbare Dichtmasse is a one-component sealer to seal off permanently joints, seams, grooves and overlaps. Easy brush application. Adhesion on metal, zinc metal sheets, primed surfaces and old paintworks, permanently flexible. Suitable to seal weld seams and other joints of vehicles and machines. To seal front spoiler and rear valance as well as overlapping joints in boots, cabins, wheelhouses, and so on.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V7 01 P00	SEAL - CARPLAST streichbar	1 kg	Dose
TA 00 Z00	Nylon - Pinsel für CARPLAST	1 Stk.	

SPRITZBARE NAHTABDICHTUNG

Sehr elastische, leicht thixotrope, feuchtigkeitshärtende, spritzbare Nahtabdichtung mit hoher Haftung auf verschiedensten Untergründen. Einsetzbar im Lüftungs-, Karosserie- und Metallbau sowie in der Lackverarbeitung.

Sprayable seam sealing: Very elastic, slightly thixotropic, moisture-hardening, sprayable seam sealing with high adhesion on different surfaces. Can be used in ventilation, body and metal construction as well as in paint processing.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V8 01 Z57	SPRITZBARE NAHTABDICHTUNG grau/grey	310 ml	Kartusche
V8 01 Z58	SPRITZBARE NAHTABDICHTUNG schwarz/black	310 ml	Kartusche

AIROFLEX

1K Polyurethan Kleb- und Dichtmasse, nach Hautbildung überlackierbar und wasserfest. Basis: Polyurethan. Geeignet für alle Dicht- und Klebearbeiten an Blech, Kunststoff, Natur- und Kunststein, GFK, Holz, Hart-PVC, Beton etc. Schnellhärtend, dauerelastisch, wasserfest. Ausgezeichnete Haftung. Vorversuche dringend erforderlich.

1K polyurethane-based sealant and cement, after Skin forming overpaintable and waterproof. Base: Polyurethane. Appropriate for all sealing and luting operations on metal sheets, plastics, natural and artificial stone, concrete, hard-PVC, wood, glassfiber reinforced plastics, etc. Quick hardening, permanently elastic, waterproof. Eminent adherence. Pretests are urgently required.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
VA 01 Z58	AIROFLEX schwarz/black	300 ml	Kartusche
VA 01 Z56	AIROFLEX weiß/white	300 ml	Kartusche
VA 01 Z57	AIROFLEX grau/grey	300 ml	Kartusche

FIX & SEAL

Überlackierbarer 1K-Dichtstoff auf MS Polymerbasis, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Das Material zeichnet sich durch schnelle Durchtrocknung, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit aus.

Overpaintable 1c sealing compound with a MS polymer base which cures with air humidity. The material stands out due to quick drying, high elasticity and age resistance.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V2 02 Z	FIX & SEAL MS Polymer weiß/white	290 ml	Kartusche
V2 03 Z	FIX & SEAL MS Polymer grau/grey	290 ml	Kartusche
V2 01 Z	FIX & SEAL MS Polymer schwarz/black	290 ml	Kartusche

LACK - SPRAY GRUNDIERUNG

Schnelltrocknendes Grundierspray von hoher Füllkraft. Praktisch für die Werkstatt zum Nachbessern durchgeschliffener Stellen. Universell verwendbar für den Heimwerker. Gute Haftung und guter Korrosionsschutz. Das Treibgas ist FCKW-frei.

Fast-drying primer spray with high filling capacity. Suitable for workshops to repair worn surfaces and as an all-purpose primer for DIY. Good adhesion and corrosion protection. Propellant without CFC.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V3 01 000	LACK - SPRAY GRUNDIERUNG grau/grey	500 ml	Dose

LACK - SPRAY SCHWARZ

Schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft. Geeignet für Lackierarbeiten aller Art. Hochglänzend, sehr gute Wetterbeständigkeit. Das Treibgas ist FCKW-frei.

Lack-Spray black glossy: Fast-drying acrylic lacquer with high opacity. Suitable for all kind of coatings. Highly glossy, excellent weather-resistance. Propellant without CFC.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V0 01 000	LACK - SPRAY SCHWARZ GLÄNZEND	500 ml	Dose
V1 01 000	LACK - SPRAY SCHWARZ MATT	500 ml	Dose

LACK - SPRAY FELGENSILBER

Schnelltrocknender Acryl-Lack zur Aufarbeitung alter Felgen. Gleichmäßiger Silbereffekt, abriebfest, hohe Rostschutzwirkung. Schleifarbeiten zu verwenden. Das Treibgas ist FCKW-frei.

Fast-drying acrylic lacquer for refurbishing old wheels. Homogenous silver effect, abrasion resistant, excellent rust protection. Propellant without CFC.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde	
V2 01 000	LACK - SPRAY FELGENSILBER	500 ml	Dose

ZINK - SPRAY

Zinkstaubfarbe mit 92% Zink im Trockenfilm. Entspricht der DIN 50976. Schnelltrocknend, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig. Das Treibgas ist FCKW-frei.

Zinc-dust-primer with a 92% zinc content in the dry film according to DIN 50976. Fast-drying, electrically conductive and appropriate for spot welding. Propellant without CFC.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V4 01 000	ZINK - SPRAY	500 ml Dose

PLASTIC PRIMER SPRAY

Plastic Primer Spray ist ein Spezial-Haftvermittler für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe: ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC. Geeignet für Außenspiegelgehäuse, Spoiler, Stoßstangen. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar. Profi Qualität.

Plastic Primer Spray is a special adhesion promoter for most plastics used in the automotive industry: ABS, EP laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR rigid, PUR soft, PVC. Suitable for exterior mirror housings, spoilers and bumpers. Can also be used for furniture made of hard plastic. Professional quality.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V1 01 A00	Plastic Primer Spray	400 ml Dose

PLASTIC FILLER SPRAY **NEU**

Plastic Filler Spray ist ein füllender, schnelltrocknender Kunststoffprimer für den Einsatz auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen. Aufgrund der speziellen Formulierung kann Plastic Grundierfiller Spray aber auch auf sehr schwierigen Kunststoffen wie PP ohne vorherige Vorbehandlung eingesetzt werden. Aufwändige Verfahren wie Beflammen oder Plasma-vorbehandlung können somit in vielen Fällen eingespart werden. Überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacken.

Plastic Filler Spray is a fast drying plastic primer with good filling properties for use on plastics commonly used in the automotive sector. Due to its special formulation, Plastic Grundierfiller Spray can also be used on very difficult plastics such as PP without additional pre-treatment. Complex processes such as flame treatment or plasma processing become unnecessary in many cases. Overcoatable with 1K and 2K topcoats.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V6 01 A00	Plastic Filler Spray hellgrau/lightgrey	400 ml Dose

PREMIUM PRIMEFILL UNIVERSAL SPRAY

2K-Grundierung auf Epoxidharz-Basis mit guter Haftung auf den verschiedensten Untergründen insbesondere auch auf Aluminium und verzinkten Blechen. Schnell härtend, wasserbeständig, bietet optimalen Rostschutz. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen, Aluminium, glasfaserverstärktem Polyester, galvanisch bzw. feuerverzinkten Untergründen.

2c primer based on epoxy resin with excellent adhesion on various substrates in particular on aluminium and galvanised sheets. It is fast curing, water-resistant and offers a maximum of rust protection. Excellent adhesion also on glass-fiber reinforced polyester and on galvanic respectively hot-galvanised sheets.

Art.-Nr.	Artikel	Gebinde
V1 01 TPW	Premium Primefill weiß/white	500 ml Dose
V1 01 TPL	Premium Primefill hellgrau/light grey	500 ml Dose
V1 01 TPD	Premium Primefill dunkelgrau/dark grey	500 ml Dose

REINIGUNG, PFLEGE & ZUBEHÖR

CLEAN, CARE & ACCESSORIES

STAUBBINDETÜCHER

Silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung. Für konventionelle lösemittelhaltige, wasserverdünnbare oder Pulverlackmaterialien bei der Vorbereitung zur Weiterlackierung einsetzbar.

Silicone-free dust binding cloth for reliable cleaning before painting. Can be used for conventional solvent-based, water-dilutable or powder coating materials in preparation for further coating.

Art.-Nr.	Artikel	
T2 01 Z00	Staubbindetücher	Karton

NYLON FLACHPINSEL FÜR CARPLAST

Art.-Nr.	Artikel	
TA 00 Z00	Nylon-Flachpinsel	Stk.

ZITRUS - REINIGER SPRAY

Ein Allzweckreiniger der überwiegend auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Zitrus-Reiniger Spray ist pH-neutral und nicht korrosiv und daher besonders geeignet für die Reinigung von geschlossenenporigen farbechten Untergründen.

An all-purpose cleaner, which is mainly produced based on renewable raw materials. Zitrus-Cleaner Spray is pH-neutral and non-corrosive and therefore particularly suitable for the cleaning of closed-porous colour-fast surfaces.

Art.-Nr.	Artikel		Gebinde
W3 01 000	Zitrus-Reiniger Spray	400 ml	Dose

GLÄTTESPACHTEL

Art.-Nr.	Artikel	
T3 01 Z00	Glättespachtel 125 x 87 mm	Karton

REINIGUNG, PFLEGE & ZUBEHÖR

CLEAN, CARE & ACCESSORIES

GLASSEIDENGeweBE

Glasseidengewebe in Verbindung mit Harzen hoher Reaktivität zur Reparatur von Autokarosserien oder Schadstellen von GFK-Teilen. Es lassen sich auch kleine GFK-Teile aus Glasseidengewebe und Harz hoher Reaktivität herstellen.

Fibreglass tissue in combination with highly reactive resin this fibre glass tissue is ideal for repairing car body parts or damages to GRP-parts. Moreover, small GRP-parts can be produced in combination with highly reactive resin.

Art.-Nr.	Artikel		
R2 00 690	Glasseidengewebe	190 g/m ²	0,5 m ² Beutel
R2 00 790	Glasseidengewebe	190 g/m ²	1 m ² Beutel

Art.-Nr.	Artikel		
R2 00 691	Glasseidengewebe	330 g/m ²	0,5 m ² Beutel
R2 00 791	Glasseidengewebe	330 g/m ²	1 m ² Beutel

GLASSMATTE

Glasmatte in Verbindung mit Harzen hoher Reaktivität zur Reparatur von Autokarosserien oder Schadstellen von GFK-Teilen. Es lassen sich auch kleine GFK-Teile aus Glasvlies und Harz hoher Reaktivität herstellen.

Fibreglass mat in combination with resins of high reactivity. Ideal for repair of car body parts or damages to glass fibre reinforced polyester parts. Small GRP parts can be produced from glass mats and resin with high reactivity.

Art.-Nr.	Artikel		
R2 00 692	Glasmatte	225 g/m ²	0,5 m ² Beutel
R2 00 693	Glasmatte	300 g/m ²	0,5 m ² Beutel
R2 00 694	Glasmatte	450 g/m ²	0,5 m ² Beutel

Art.-Nr.	Artikel		
R3 00 792	Glasmatte	225 g/m ²	1 m ² Beutel
R3 00 793	Glasmatte	300 g/m ²	1 m ² Beutel
R3 00 794	Glasmatte	450 g/m ²	1 m ² Beutel

SCHLEIFVLIES

Schleifvlies kann zu einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z.B. zum Schleifen und Reinigen von zu lackierenden Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar.

Abrasive fleece can be used for a variety of applications, such as grinding and cleaning of surfaces to be painted. Can be used wet and dry.

Art.-Nr.	Artikel		
W1 01 001	Schleifvlies rot/red very fine	115 mm x 10 m	Rolle
W1 01 002	Schleifvlies grau/grey ultra fine	115 mm x 10 m	Rolle

DOSIERSYSTEME & PISTOLEN

BODY FILLER DISPENSERS & GUNS

SPACHTELDOSIERGERÄTE METALL/LEICHTBAU

Spachteldosiergerät -1,5kg für 1,5kg Kartusche, zentrisch. Mobiles Tischgerät, Handbetrieb, saubere Dosierung, restlose Entleerung, stabile Verarbeitung, einfache Handhabung.

Putty Dispenser -1,5kg for 1,5kg cartridges, central, mobile bench-top appliance, hand operated, clean dosing, complete emptying, stable working.

Erhältlich in Leichtbau (Gewicht netto: 0,7kg)
oder Metallausführung (Gewicht netto: 2,7kg)

Lightweight version (net weight: 0,7kg)
or metal version (net weight 2,7kg)

Art.-Nr.	Artikel			
T5 00 Z0T	Dosiergerät Type A 1,5 L	Leichtbau - transportabel	für 1,5 kg Kartuschen	Stk.
T5 00 Z0U	Dosiergerät Type A 1,5 G	Metall - transportabel	für 1,5 kg Kartuschen	Stk.

SPACHTELDOSIERGERÄTE

Spachteldosiergerät für 3kg Kartuschen, zentrisch. Zur Wandmontage und einsetzbar in jedem Betrieb, in dem ein zentraler Entnahmeplatz für Spachtel eingerichtet werden soll. Erhältlich als Handgerät oder als Druckluftgerät.

Putty Dispenser - for 3kg cartridges, central. Wall mounting. For use in all workshops with a central filler supply point. Available as manual application or pneumatic construction.

Art.-Nr.	Artikel			
T5 00 Z93	Dosiergerät Type A 3	Metall - transportabel	für 3 kg Kartuschen	Stk.
T5 00 Z94	Dosiergerät Type A 3	Manuell - Wandmontage	für 3 kg Kartuschen	Stk.
T5 00 Z95	Dosiergerät Type A 3	Pneumatisch - Wandmontage mit Schiebeverschluss	für 3 kg Kartuschen	Stk.

KITT- UND SPRITZPISTOLEN SOWIE WEITERE VERARBEITUNGSGERÄTE AUF ANFRAGE!
OTHER PUTTY- AND SPRAY GUNS AND MORE PROCESSING EQUIPMENTS ON REQUEST!

PRENT HOHLRAUMVERSIEGELUNG

- Auf Wachsbasis
- Schnell trocknend
- Gute Benetzung, hohe Kriechfähigkeit
- Streusalz- und witterungsbeständig
- Bleibt elastisch

- Wax-based
- Fast drying
- Excellent wetting and creeping
- Gritting salt and weather-resistant
- Remains elastic



Quality made in Germany 

